

MIKAKRYL

**Peinture Acrylique Blanc Lumineux pour Travaux Courants
Phase aqueuse**



INTERIEUR & EXTERIEUR

DESTINATION GENERALE :

Murs et plafonds des pièces sèches sur fonds courants en travaux neufs et d'entretien sur tous les supports usuels du bâtiment.
Particulièrement recommandé en intérieur sur les murs et plafonds en béton avec impression
Peut être utilisé de finition en extérieur sur murs.

CARACTERISTIQUES DU FILM :

Aspect extra mat
Blancheur lumineuse
Economique
Bon pouvoir couvrant
Très faible odeur, recouvrable très rapidement
Insensible à l'alcalinité des supports en ciment (insaponifiable) Pas de phénomène d'écaillage sur ciment.
Lavable de classe 3

SUPPORTS USUELS :

Subjectiles de maçonnerie : Bétons et enduits ciments.
Subjectiles Plâtre : Enduits, plaque de plâtre cartonnée.
Autres supports : Avec traitements et impressions spécifiques préalables (nous consulter).

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT (base blanche) :

Aspect en pot	: Peinture onctueuse
Densité	: 1,61 +/- 0,05
Extrait sec pondéral réel	: 62 +/- 2
Extrait sec volumique calculé	: 40 +/- 2
Point éclair	: Sans (Ininflammable)
Résistance abrasion humide (NF-EN 13 300)	: Classe 3 - Lavable
Rendement moyen par couche	: 7 à 9 m ² /Kg selon porosité support et dilution produit
Consommation moyenne par couche	: 0,14 à 0,20 Kg/m ² selon porosité support dilution produit
Séchage (20°C et 65% de HR)	: Hors poussière : 30mn minimum Recouvrable : 1h selon température ambiante
Classification AFNOR	: Famille I, classe 7b2

COV (Cat. A/a) : valeurs limites en UE = 30 g/L (2010)
Ce produit contient moins de 29 g/L de COV

TEINTES : BLANC et Teintes du nuancier CREATION Plus de MAUVILAC

Peut-être teinté avec des colorants universels à raison de 5% maximum

MISE EN OEUVRE

Préparation des fonds :

Conforme aux DTU 59.1 en vigueur et règles de l'art.
Les fonds doivent être propres, sains, cohésifs et secs à l'application.

TABLEAU RECAPITULATIF SYSTEME

	Plâtres, plaques de plâtre	Maçonnerie Béton EXTERIEUR	Plafond (maçonnerie, plâtre, enduit)	Après Enduit Pelliculaire	Sur ancien fond douteux
IMPRESSION (1 couche)	COVATEX MIKAKRYL	ACRYMAX MIKAKRYL dilué 5%	ACRYMAX MIKAKRYL	COVATEX MIKAKRYL	Primaire adapté
FINITION (1 à 2 couches selon l'aspect et couleur désirée)	MIKAKRYL	MIKAKRYL	MIKAKRYL	MIKAKRYL	MIKAKRYL

APPLICATION :

Matériel : Brosse et pinceaux, rouleau,
Dilution : Produit prêt à l'emploi, peut être dilué jusqu'à 10% selon le besoin et support à peindre
 Sur fond très absorbant, dilution à 5 à 10% d'eau pour favoriser la pénétration.
Agitation : Agiter 3 à 5 mn avant emploi.
Nettoyage du matériel : A l'eau, IMMEDIATEMENT après emploi.

CONDITIONNEMENT : 25 Kg

HYGIENE ET SECURITE :

Fiches de Données de Sécurité : disponible sur demande au +221 33 859 52 00 ou à contact@mauvilac.sn

EMISSION DANS L'AIR INTERIEUR :

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant une toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



CONSERVATION :

12 mois en emballage d'origine non entamé
 Stocker à des températures inférieures à 35° C, dans un endroit frais et aéré.