

PAINTOR ENDUIT

Enduit de lissage et d'intérieur



INTERIEUR

DEFINITION

Enduit vinylique pour lissage ou rebouchage des supports intérieurs.
Aspect lisse mat après ponçage

PROPRIETES

Conseillé pour les travaux courants en intérieur.
Ne pas utiliser en trop forte épaisseur, et dans des lieux humides
Bonne résistance à la saponification
Bonne adhérence et grande dureté.
Grande facilité d'application à la spatule

DESTINATION

INTERIEUR :

Permet de rattraper les irrégularités du support
S'applique sur plâtre, enduit hydraulique, béton, etc....
Donne, après ponçage, un aspect lisse du support.

MISE EN ŒUVRE

Préparation des surfaces :

Travaux neufs :

Le produit est destiné à être appliqué sur les supports mentionnés, selon notre processus d'application, taloche ou spatule.

Entretien :

Éliminer les parties non adhérentes par grattage, brossage ou ponçage. Sur anciennes peintures brillantes, lessiver avec une forte lessive alcaline pour casser le brillant puis rincer à grande eau.

Non compatible avec les badigeons à base de chaux.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Masse volumique	1,75±0,05
Consistance	Pâte onctueuse
Couleur	Blanc crémeux
Ponçage	Facile au papier de verre à sec
Diluant éventuel	EAU

Pouvoir couvrant & Rendement 1 à 2 m²/kg/couche - selon la nature des supports

