

# SADOLAC

Peinture Glycérophtalique Brillante



INTERIEUR & EXTERIEUR

## DEFINITION :

Laque glycérophtalique  
Aspect brillant tendu.

## PROPRIETES :

Grande facilité d'application.  
Excellent tendu.

## DESTINATION:

### EXTERIEUR :

Sur bois et fer préalablement imprimés.

### INTERIEUR :

Dans des locaux soumis à une aération appropriée, sur surfaces verticales et plafonds.

Anciennes peintures adhérentes,

Bois et dérivés,

Enduits de dégrossissage ou de lissage,

Métaux recouverts d'un primaire antirouille,

Plâtres et dérivés...

## MISE EN ŒUVRE :

### Préparation des surfaces :

Elle sera effectuée conformément aux conditions de mise en œuvre prévues au DTU 59-1.

### Travaux neufs :

Le produit est destiné à être appliqué sur les supports mentionnés au recto, selon notre processus d'application.

### Entretien :

Éliminer les parties non adhérentes par grattage, brossage ou ponçage. Sur anciennes peintures brillantes, lessiver avec une forte lessive alcaline pour casser le brillant puis rincer à grande eau pour éliminer les parties pulvérulentes.

*Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à mettre en peinture.*

Diluant	Matériel	Taux dilution	Séchage à 20°C, H.N
White spirit ou diluant universel	Brosse ou Rouleau	0 à 5 %	HP : 3 heures Sec : 12 heures Recouvrable : 24 heures
	Pistolet	10 %	
	Airless	3 %	

- **Supports neufs :** préalablement imprimés avec une couche d'impression glycéroptalique universelle
  - **Métaux ferreux :** recouverts d'une couche de primaire antirouille.
  - **Anciennes peintures :** adhérentes.
- Application :** 1 à 2 couches de SADOLAC

## TEINTE :

blanc et en teinte, suivant le nuancier.

Peut aussi se teinter avec nos colorants universels **Mauvilac**.  
Ne pas dépasser 3 %.

### **CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :**

Masse volumique ..... 1,20 + 0,03  
Extrait sec ..... En poids : 70 + 2 % En volume : 48 + 2 %  
Brillant spéculaire Bs 60° ..... 45 + 5 %  
Nettoyage des outils ..... White Spirit

Pouvoir couvrant & Rendement ..... 8 à 10 m<sup>2</sup>/Kg selon la nature des supports

### **CONDITIONNEMENT**

20 Kg

### **HYGIENE & SECURITE**

Fiches de Données de Sécurité : disponible sur demande au +221 33 859 52 00

Conservation ..... 1 an en emballage d'origine plein et fermé  
Stocker à l'abri du gel et des fortes chaleurs

